



LOTTO N. 4

N° 1 Sistema non invasivo per la gestione dell'ipotermia per la gestione dei neonati con asfissia neonatale da destinare alla Terapia Intensiva Neonatale di Cagliari

Sistema computerizzato idoneo alla gestione non invasiva della ipotermia e normotermia terapeutica tramite acqua sterile. Dimensioni contenute per facilitare il trasporto in ambulanza. Peso non superiore ai 12 kg. Capacità del serbatoio dell'acqua di almeno 1,2 lt.

Dotato di idoneo schermo a colori preferibilmente touch screen con indicazione grafica dell'andamento della temperatura durante la terapia in corso.

Temperatura di esercizio della macchina da 30°C a 40°C circa.

Intervallo di temperatura dell'acqua tra 13°C e 40° con un'accuratezza di circa 0,3°C.

Ritorno alla normotermia con possibilità di scelta dell'intervallo C°/ora.

Protocollo di normotermia senza gradualità per l'uso in sala operatoria.

Dotato di modulo erogatore dell'acqua con canale In/Out di opportuna portata per il riempimento del materassino in pochi secondi.

Dotato di doppio controllo per la rilevazione della temperatura sul paziente con sonda interna e superficiale monouso.

Allarmi acustici e/o visivi per scostamento da temperatura impostata.

Modalità di %standby+senza interruzione del controllo della temperatura del paziente.

Batteria interna per il trasporto con autonomia di almeno 1 ora.

Dotato di interfaccia di connettività per esportazione dati.

Possibilità di esportazione del parametro della temperatura interna su monitor paziente.

Preferibilmente con sistema di sanificazione termica del serbatoio.

Software in italiano.

Dispositivi monouso total body per trasferimento di calore.

Materassino monouso per paziente sino a 4 Kg.

Possibilità di avvolgere il paziente per almeno il 90% della superficie corporea come testa, torace/addome, gambe, anche singolarmente.

Facile apertura e chiusura del materassino per facilitare le procedure mediche.



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Radiotrasparente.

TOTALE A BASE DATA € 18.500,00

CIG N. 7642924468

Fidejussione € 370,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	15
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA	5
TOTALE PUNTI	70